


OS EXEMPLOS DE POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES



GUIAS INFERIORES



SEÇÃO VERTICAL



Configurações possíveis

- . Guia inferior encastrada no chão, com ou sem compensador.
- . Guia inferior na superfície, com ou sem compensador.
- . Os painéis passam através de cantos de 90 a 180 graus.
- . Ângulos menores que 90 graus são possíveis, mas sem passar os painéis.
- . Portas em canto.

Sistema de alumínio

- . Guia de 40x40mm compatível com a dimensão padrão.
- . Alumínio estrutural com uma espessura mínima de 3mm.

Regulação

- . No máximo 25mm com perfil compensador inferior.
- . No máximo 50mm com perfil compensador inferior e superior.

Aberturas

- . As portas podem ser abertas para dentro e para fora.
- . As portas podem ser colocadas de ambos os lados só um lado ou no centro.

Opções de fechos

- . Fechamento padrão com/sem chave inoxidável.
- . Qualquer tipo de fechamento usado em portas normais de vidro.
- . Fechamento lateral com/sem chave.
- . O sistema oferece posição de ventilação nas portas de saída.

Vidro

- . Vidro temperado.
- . Espessuras de vidro 6, 8, 10 e 12mm de massa incolor, verde, gris ou bronze.

Terminações

- . Lacado em todas as cores RAL.
- . Anodizados.

Tamanhos máximos

- . Largura máxima 800mm, portas fixas máximo 900mm.
- . Altura máxima 3000mm.
- . Largura total do sistema ilimitada, para instalações muito compridas existe a opção de parking para recolher os painéis para um só lugar.


Varandas



Restaurantes



Divisórias de interiores



Terraços



Fornecedor e instalador :



Rua dos Lavadouros nº33 - Algueirão

2725-162 Mem Martins

Telefone: 219217012

@ www.wsys.com

✉ geral@wsys.com


Versatilidade

Conforto

Segurança




Segurança




O peso total do sistema baseia-se no perfil inferior. Sistema único no mercado em que a gravidade ajuda o seu manuseio e segurança.

Solidez



Os painéis são acoplados internamente com peças sólidas de metal para garantir uma maior segurança do sistema como um todo, com uma melhor vedação contra o vento e a água.

Confiabilidade




Nós não usamos qualquer tipo de mancais, os painéis podem deslizar suavemente, isso faz com que o nosso produto seja fiável e não requer manutenção técnica durante algum tempo.

Com ou sem flange se saída



Pode escolher entre uma configuração que não tenha flange de saída ou que tenha flange de saída. A primeira opção oferece uma forma mais estética e permite a instalação de cortinas ou estores sem nenhuns problemas.

Qualidade com simplicidade




O nosso sistema usa somente materiais de alta qualidade. o uso de plásticos é a mais baixa do mercado. Os elementos que usamos são de alta resistência e durabilidade. O número das que usamos é relativamente baixo, o que torna a sua utilização e instalação muito simples e com o mínimo de manutenção.

Fechamento lateral



O fechamento lateral inovador, oferece maior segurança, selagem e estética requintada do que a abertura tradicional. Bloqueado por uma alavanca para abrir e fechar o seu sistema.

Selagem



Selagem é o ideal, porque não usamos tampas plásticas nas juntas entre os painéis de alumínio. A melhor união é de alumínio com o vidro de modo que o vento e a água não passem pelos mesmos.

Fechadura de segurança



Qualquer bloqueio padrão pode ser usado com o nosso sistema. Você pode escolher entre uma grande variedade de fechaduras com ou sem chave.

Segurança e confiabilidade com a beleza



Segurança e confiabilidade são a base da concepção e inovação para os nossos produtos, estes não entram em conflito com a estética, então o sistema tem um desenho agradável de suaves linhas arredondadas e únicas no mercado.

Perfil compensador



O sistema pode ser completamente encastrado ao nível do chão. A altura do sistema, pode depois ser regulada pelo perfil compensador.